

## **Rückspülfunktion der Sandfilteranlage (Zeitraum: alle zwei bis vier Wochen)**

- 1) **Stand-By → Filterpumpe ausschalten**  
700er Serie: Warm und Massage 2 innerhalb zwei Sekunden drücken  
300/500 Serie: Temp und Stern innerhalb zwei Sekunden drücken  
Touchdisplay: Einstellungen - Wartung - Bereitschaft
- 2) **6 Wege-Ventil auf Rückspülen stellen**
- 3) **Beliebige Taste auf dem Bedienelement betätigen um die Filterpumpe wieder zu starten**
- 4) **Ca. 100 bis 200 Liter Wasser rückspülen (Filterbereich muss mit Wasser bedeckt sein, damit die Filterpumpe nicht trocken läuft!!!)**
- 5) **Stand-By → Filterpumpe ausschalten**
- 6) **6 Wege-Ventil auf Nachspülen stellen**
- 7) **Beliebige Taste auf dem Bedienelement betätigen um die Filterpumpe wieder zu starten**
- 8) **Nachspülen ca. 10 Sekunden**
- 9) **Stand-By → Filterpumpe ausschalten**
- 10) **6 Wege-Ventil auf Filtern stellen**
- 11) **Beliebige Taste auf dem Bedienelement betätigen um die Filterpumpe wieder zu starten**
- 12) **Wasser nachfüllen und ca. 1 Kappe Kalk-Ex**