

## Preisliste Dienstleistungen

**Kosten Brutto** inkl. der aktuell gültigen Mwst.

	<b>Generalreinigung</b>	<b>Kundendienst</b>
Umkreis von 15 Km	321,00 €	170,00 €
Umkreis von 30 Km	363,00 €	212,00 €
Umkreis von 50 Km	424,00 €	272,00 €
Umkreis von 75 Km	497,00 €	345,00 €
Umkreis von 100 Km	569,00 €	417,00 €
Umkreis von 125 Km	660,00 €	508,00 €
Umkreis von 150 Km	750,00 €	598,00 €
Umkreis von 200 Km	955,00 €	798,00 €

**FÜR JEDEN SPA ZU HABEN**

**Zusatzpakete** (muß immer zum Kundendienst oder zur Generalreinigung gebucht werden)

Kundendienst Filteranlage	73,00 €
Kundendienst Dosieranlage	109,00 €

### Stundensatz für Mehraufwand

Monteur	76,00 €
Vorarbeiter	89,00 €
Km-Satz	1,10 €

### Erläuterung

#### Kundendienst Standard

- O.g. Kosten beeinhalteten die kompl. Fahrt- & Vorbereitungszeit, sowie ca. 1 Stunde Arbeitszeit.
- Fehlerbehebung am Whirlpool für technische Komponenten wie Heizung, Sensoren, Pumpen und Platinen und/oder Tausch der Abdeckung gemäß Arbeitsauftrag.  
Inklusive Entsorgung der ausgetauschten Teile.
- Überprüfung und Reinigung aller technischer Komponenten, inkl. Überprüfung der Wasserwerte und Feststellung des Bedarfs an Pflegemitteln
- Zzgl. Material

#### Generalreinigung Whirlpool

- Fahrt-, Vorbereitungs- & Arbeitszeit in o.g. Kosten enthalten
- Kundendienst Standard: Überprüfung und Reinigung aller technischer Komponenten, inkl. Überprüfung der Wasserwerte und Feststellung des Bedarfs an Pflegemitteln.
- Wasserwechsel, inkl. Reinigung der Wanne, der Düsen, Filterbereich (Kartusche oder Filteranlage), Abdeckung innen und außen, inkl. Imprägnierung der Abdeckung mit Cover All
- Reinigung und Überprüfung der Filteranlage
- Pflege der Abdeckung (nach Wetterlage)
- Zzgl. Material

#### Kundendienst Filteranlage (nur in Zusammenhang mit Kundendienst Standard oder Generalreinigung möglich)

- Austausch des Materials in der Filteranlage
- Zzgl. Material

#### Kundendienst Dosieranlage (nur in Zusammenhang mit Kundendienst Standard oder Generalreinigung möglich)

- Reinigung und Überprüfung der Dosieranlage
- Kalibrierung der Sonden
- Austausch der PH-Sonde (jährlich)
- Austausch der Redox-Sonde (ca. alle 3 Jahre)
- Austausch der Kanister PH, CL bzw. H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>
- Zzgl. Material